

Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/WSZ155FBSS-16A_MID

Technische Daten Seite 10-33.

WSZ155FBSS-16A MID

MID

**Mobiler Wechselstromzähler mit einem Typ-E-Stecker für Frankreich und Belgien.
Für Innen- und Außenbereich geeignet. MID-konform und damit für den Einsatz zu Abrechnungszwecken zugelassen. Maximalstrom 16 A. Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt.
Schutzart Gehäuse: IP68, Schutzart Stecker/Kupplung: IP54.**

Gehäuse-Abmessungen 155 x 60 x 82 mm, Anschlussleitung 1,5 m (inkl. Stecker und Kupplung).
Genauigkeitsklasse B (1%).
Dieser mobile Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem Ausgang fließenden Stromes. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,9 Watt Wirkleistung wird nicht gemessen und nicht angezeigt.
Der Anlaufstrom ist 40 mA.
Das Display kann nur mit Stromversorgung abgelesen werden. Der Verbrauch ist jedoch nichtflüchtig gespeichert und wird nach einem Stromausfall sofort wieder angezeigt.
Die Digitalanzeige hat 7 Stellen.
Bis 99.999,99 kWh werden zwei Nachkommastellen angezeigt, ab 100.000,0 kWh nur noch eine.
Der mobile Wechselstromzähler ist mit einem Haltebügel für eine einfache Montage ausgestattet. Dieser kann, falls nicht notwendig, einfach entfernt werden.
Der Leistungsbezug wird über eine LED mit 1000 Impulsen je kWh angezeigt.

WSZ155FBSS-16A MID	Mobiler Wechselstromzähler, MID	**Art.-Nr. 28016119**	**126,98 €/St.**