


Funktions-Drehschalter



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/WNT15U*3*3-12VDC

Technische Daten Seite 17-11.

WNT15U/3,3-12V DC

Universal-Weitbereichs-Schaltnetzteil. Mit 5 einstellbaren Ausgangsspannungen. Stand-by-Verlust nur 0,1 W.

Funktionen:

- Stabilisierte Ausgangsspannung 3,3-12 V DC mit ±1% Genauigkeit und geringer Restwelligkeit (< 100 mV)
- Einstellbare Ausgangsspannung: 3,3 V/2 A, 5 V/2 A, 7,5 V/1,5 A, 9 V/1,3 A, 12 V/1 A
- Kurzschlussfest
- Überlastschutz: Kurzzeitig 160%-200%
- Übertemperaturschutz: Schaltet das Gerät bei unzulässiger Temperatur ab
- Autorecovery: Bei Überlast oder Übertemperatur schaltet das Gerät ab und startet automatisch neu, sobald die Ursache behoben ist
- Überspannungsschutz: 140% bis 170%

HINWEIS: Bei Belastung > 50% der Nennleistung sowie bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen oder Dimmern: beidseitig ½ TE Lüftungsabstand mit DS12 erforderlich.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 110-240 V AC (-20%/+10%), 50 Hz
- Ausgangsspannung: 3,3-12 V DC, stabilisiert ±1%
- Wirkungsgrad: 86%
- Stand-by-Verlust: 0,1 W
- Montageart: Tragschiene DIN EN 60715 TH35
- Einbaubreite: 1 TE (18 mm)

WNT15U/3,3-12V DC	Universal-Weitbereichs-Schaltnetzteil	**Art.-Nr. 20000175**	**63,60 €/St.**
Optional: DS12	Distanzstück	**Art.-Nr. 20000010**	**2,23 €/St.**