


Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/SNT14-24V*48W

*Technische Daten Seite 17-11.*

# SNT14-24V/48W

**Schaltnetzteil. Nennleistung 48 W. Stand-by-Verlust nur 0,2 W.**

**Funktionen:**

- Stabilisierte Ausgangsspannung 24 V DC mit ±1% Genauigkeit und geringer Restwelligkeit (< 100 mV)
- Kurzschlussfest
- Überlastschutz: Bei Überlast wird der Ausgangsstrom begrenzt; kurzzeitiger Überlastschutz 160% bis 200% der Nennleistung
- Übertemperaturschutz: Schaltet das Gerät bei unzulässiger Temperatur ab
- Autorecovery: Bei Überlast oder Übertemperatur schaltet das Gerät ab und startet automatisch neu, sobald die Ursache behoben ist
- Überspannungsschutz: 140% bis 170%

**HINWEIS:** Bei Belastung > 50% der Nennleistung sowie bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen oder Dimmern: beidseitig ½ TE Lüftungsabstand mit DS12 erforderlich.

**Technische Daten:**

- Eingangsspannung: 110-240 V AC (-20%/+10%), 50 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V DC, stabilisiert ±1%
- Nennleistung: 48 W
- Wirkungsgrad: 92%
- Stand-by-Verlust: 0,2 W
- Montageart: Tragschiene DIN EN 60715 TH35
- Einbaubreite: 2 TE (36 mm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SNT14-24V/48W** | Schaltnetzteil 24V DC | **Art.-Nr. 30014033** | **56,53 €/St.** |
| **Optional: DS12** | Distanzstück | **Art.-Nr. 20000010** | **2,23 €/St.** |