

Technické parametry	RF-RGB-LED-550	RF-White-LED-675
Napájecí napětí:	100-240 V AC 50/60 Hz	
Maximální příkon:	9 W	10 W
Účiník:	<0.6	
Výstup		
Světelný výkon:	6 W	8 W
Světelný tok:	550Lm	675 Lm
Teplota světla:	RGB	2600, 5000
Regulace jasu:	0-100%	
Životnost:	30000 hodin	
Ovládání		
RF povelem z ovladače:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz	
Dosah na volném prostranství:	až 20 m	
Další údaje		
Pracovní teplota:	0 až + 50 °C	
Skladovací teplota:	-30 až + 70 °C	
Připojení:	patice E27	
Pracovní poloha:	libovolná	
Rozměr:	65 x 115 mm	
Hmotnost:	150 g	

RF-RGB-LED-550

- Barevná žárovka s RF modulem Vám umožnuje vytvořit atmosféru pro čtení knížky, sledování filmu nebo párty s přáteli ...
- Žárovka má implementovaný bezdrátový prvek, který přijímá povely od systémových prvků iNELS RF Control a vysílá signál pro vizualizaci aktuálního stavu ON / OFF, jas.
- Světelný tok až 550 Lm, s příkonem 9 W a životností 30.000 hodin.
- Funkce žárovky RGB:
  - barevné světelné scény,
  - možnost nastavení jasu v rozsahu 0-100%,
  - režim cirkus, pro automatické prolínání barev.

RF-White-LED-675

- Bílá bezdrátová žárovka s RF modulem slouží pro každodenní svícení.
- Žárovka má implementovaný bezdrátový prvek, který přijímá povely od systémových prvků iNELS RF Control a vysílá signál pro vizualizaci aktuálního stavu ON/OFF, jas.
- Světelný tok až 675 Lm, s příkonem 10 W a životností 30.000 hodin.
- Funkce bílé bezdrátové žárovky:
  - možnost nastavení jasu v rozsahu 0-100%,
  - nastavení barvy teplá bílá / studená bílá.

- Při vypnutí se nastavená úroveň uloží do paměti a po opětovném sepnutí se vrátí na poslední nastavenou hodnotu.
- Montáž přímo do Vašeho stávajícího svítidla s paticí E27.
- Napájení žárovky je v rozsahu 100 – 240 V AC.
- Dosah až 20 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20 nebo prvky s protokolem RFIO^2, které tuto funkci podporují.
- Komunikační frekvence s obousměrným protokolem iNELS RF Control.

Roměry

