Produktdatenblatt
HPW320DR



HPW320DR

Leistungsschalter h3+ P630 TM 3x320A 110kA

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	320 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2	110 kA
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2	125 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2	125 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2	110 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 660V AC IEC 60947-2	12 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2	12 kA
Nennstrom bei 10 °C gemäß IEC 60947	380,70 A
Nennstrom bei 15 °C gemäß IEC 60947	373,60 A
Nennstrom bei 20 °C gemäß IEC 60947	366,50 A
Nennstrom bei 25 °C gemäß IEC 60947	359,10 A
Nennstrom bei 30 °C gemäß IEC 60947	351,70 A
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947	344 A
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947	336,20 A
Nennstrom bei 45 °C gemäß IEC 60947	328,20 A
Nennstrom bei 50 °C gemäß IEC 60947	320 A
Nennstrom bei 55 °C gemäß IEC 60947	311,60 A
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947	302,90 A
Nennstrom bei 65 °C gemäß IEC 60947	294 A
Nennstrom bei 70 °C gemäß IEC 60947	284,80 A

Architektur	
Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel
Gerätebauform	Festeinbau
Position Neutralleiter	ohne Neutralleiter

Auslösung	
Ansprechzeit beim Öffnen	10 ms

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	220 - 690 V

Funktionen	
Auslöseeinheit	TM A/A

Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	75 W

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X

Einstellungen	
Einstellbereich thermischer Auslöser xIN	0,63 0,8 1

Kabel	
Werkstoff Kabel	Kupfer

Kompatibilität	
Geeignet für FI-Block	Ja
Geeignet für DIN Schiene	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Ja

Abmessungen	
Abmessungen	260 x 140 mm
Höhe	260 mm
Breite	140 mm
Tiefe	150 mm
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)	10 mm 12 mm 32 mm
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)	10 mm 12 mm 32 mm

Installation, Montage	
Einbau-/Anschlussort	Vorne
Nominales Drehmoment	18 - 18 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	18 - 18 Nm
Nominales Drehmoment Obere Klemme	18 - 18 Nm

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja