Produktdatenblatt
FR61FH1



FR61FH1

Feuerwehrhauptschalter, universN, bis 250 A, IP55, 950 x 275 x 300 mm

Technische Eigenschaften

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Abmessungen	
Höhe	950 mm
Breite	300 mm
Tiefe	275 mm
Konnektivität	
Montageart	Anreihbar
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Werkstoff	
RAL Nummer	7035
Ausstattung	
Öffnungswinkel	0 - 120
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Elektrischer Strom	
Nennstrom	200 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Ausstattung	
Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
Konnektivität	
Anschlussart	Direktanschluss
Netzform	
Netzform	TN-C
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

