# Produktdatenblatt
VANR1200



VANR1200

**Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus Rillenstruktur Hohlboden-Set**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Architektur** | |
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | Nein |
| **Abmessungen** | |
| Einbautiefe | 90 mm |
| Einbaudurchmesser | 306 mm |
| Außendurchmesser | 325 mm |
| **Konfiguration** | |
| Einbaugröße (Unterflursyteme) | R12 |
| **Installation, Montage** | |
| Geeignet für Hohlboden | Ja |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
| Geeignet für Feuchtreinigung | Ja |
| **Anleitung** | |
| Bodenpflege | Nass |
| **Werkstoff** | |
| Werkstoff | Aluminium |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last) | 10 kN |
| Vertikale Last auf kleine Fläche | 3 kN |
| **Funktionen** | |
| Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
| **Form** | |
| Form | Rund |
| **Texte** | |
| Kabelauslass | Mit Kabelauslass im Deckel |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Aluminium |
| **Anschluss** | |
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 3 |
| **Ausstattung** | |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO | 12 |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 12 |
| **Anschluss** | |
| Anzahl der  einbaubaren FLF-Geräte Größe 1 | 10 |
| **Ausstattung** | |
| Anzahl der Gerätebecher | 3 |
| **Sicherheit** | |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP66 |

**Abbildungen | Zeichnungen**

