Produktdatenblatt
TRE202



TRE202

Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink

Technische Eigenschaften

Konnektivität	
Radio Protokoll	KNX-Funk
Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Konnektivität	
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
Abmessungen	
Abmessungen	35 x 85 mm
Höhe	35 mm
Breite	85 mm
Einbautiefe	40 mm
Elektrischer Strom	
Max. Schaltstrom	10 A
Bemessungsstrom IN	10 A
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Architektur	
Bussystem	KNX
Werkstoff	
Farbe	Weiß
Ausstattung	
Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Nein
Elektrischer Strom	
Schaltstrom	10 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz
Leistung	
Ausgangsleistung	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
Glühlampenlast	1500 - 1500 W
Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Texte	
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Texte	
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja