# Produktdatenblatt
TYAS664AN



TYAS664AN

IP20

**Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar**

## Technische Eigenschaften

### Spannung

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |
| Eingangsspannung | 230 - 230 V |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 5200 mA |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschluss-/Steckertyp | DRA (DIN-rail Adapter) |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |
| Anschlussart | QuickConnect |

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy |

### Texte

| | |
|---|---|
| Sicherung | Überhitzungsschutz (Anzeige über LED)<br>Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED) |
| Dimmprinzip | Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend<br>Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar |
| Funktion | Lernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
| Beschriftung | Großes Beschriftungsfeld |
| Schutz | Mit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite in Teilungseinheiten | 8 |

### Data-Act-Konformität

| | |
|---|---|
| Generiert Daten | Ja |
| Datentypen | Grundlegende Informationen<br>Regelung der Dimmstufe<br>Ein/aus-Status<br>Szenen |
| Datenformate | KNX (TP) |
| Geschätztes tägliches Datenvolumen | 10 KB - 100 KB |
| Datengenerierung in Echtzeit | Ja |
| Auf dem Gerät gespeicherte Daten | Nein |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| RAL Nummer | 7035 |