
Produktdatenblatt
TXA306



TXA306

Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	KNX

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	6

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung	24 - 230 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC

Abmessungen

Länge	106,5 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	62,5 mm

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Data act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Grundlegende Informationen Binäreingang
Datenformate	KNX (TP)
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB

Data act-Konformität	
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja