Produktdatenblatt
L75M



L75M

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene

Technische Eigenschaften

Sicherung	
Sicherungsgröße	D02
Architektur	
Polanzahl	1
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene
Nominales Drehmoment	3 - 3 Nm
Abmessungen	
Höhe	85 mm
Breite	53 mm
Tiefe	79 mm
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm²
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	2,80 W
Gebrauch	
Gebrauchskategorie	AC 22B
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 35 mm²
Leistung	
Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements	5,50 W
Texte	
Schutz	Berührungsschutz finger und handrückensicher
Elektrischer Strom	
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc	50 kA
Spannung	
Isolationsspannung Ui	800 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20C

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja