# Produktdatenblatt
LF6011059016



LF6011059016

**Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 61 mm |
| Breite | 110 mm |
| Maß a | 140 mm |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Winkelbereich | 90 - 90 |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016 |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |

### Normen

| | |
|---|---|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Schutzfolie | Nein |

### Konfiguration

| | |
|---|---|
| Schnittkaschierend | Nein |
| Mit antibakterieller Behandlung | Nein |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Durch Oberteil |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Symmetrisch | Ja |

### Geeignet für

FB 60 x 110 / LF 60 x 110 / LFH 60 x 110

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

