Produktdatenblatt
BSR02MKS



BSR02MKS

Metall Klappdeckel für Installationsdose R02 Silber

Technische Eigenschaften

Architektur	
Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein
Abmessungen	
Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm
Konfiguration	
Nenngröße Bodeninstallationssystem	R02
Installation, Montage	
Geeignet für Hohlboden	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nassreinigung	Ja
Anleitung	
Bodenpflege	Nass
Werkstoff	
Werkstoff	Zink
Einsatzbedingungen	
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)	15 kN
Abdeckung, Tür	
Werkstoff Deckel	Zink
Einsatzbedingungen	
Vertikale Last auf kleine Fläche	3 kN
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Klappdeckel
Installation, Montage	
Geeignet für Unterflurkanal	Ja
Form	
Form	Rund
Texte	
Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
Werkstoff	
Farbe	Silber
Anschluss	
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	1
Ausstattung	
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0
Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Steckdosen BS1363	0
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

