Produktdatenblatt
EEN003



EEN003

IP55

Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

Technische Eigenschaften

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - +45 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	90%/20°C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - +70 °C
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Konnektivität	
Montageart	Aufputz
Abmessungen	
Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender	100 m
Kabel	
Kabellänge	1 m
Abmessungen	
Höhe	118 mm
Breite	48 mm
Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Ausstattung	
Fühlerart	Helligkeitssensor
Erfassung	
Ausführung Sensor	Lichtsensor eingebaut
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	80 s
Einschaltverzögerungszeit	60 s
Anschluss	
Leiterquerschnitt	0,2 - 1,5 mm^2
Beleuchtung	
Helligkeitsmessbereich	5 - 2000 lx
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja