Produktdatenblatt
LSN404



LSN404

Sicherungselement 3P+N 25A 400V L32 4M

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	76,50 mm
Breite	70 mm
Tiefe	76,90 mm
Architektur	
Polanzahl	4
Polart	3P+N
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	25 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A
Kapazität	
Anzahl Module	4
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	2,20 - 2,20 Nm
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	3 W
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene
Spannung	
Isolationsspannung Ui	690 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	4
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
Anschluss	
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter	1 - 16 mm^2
Sicherung	
Sicherungsgröße	8.5 x 31.5
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja