# Produktdatenblatt
LNH1125M6




LNH1125M6

**NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 690V 125A Kombimelder Grifflasche spannungsführend**

## Technische Eigenschaften

### Architektur

| | |
|---|---|
| Auslösecharakteristik | gG |

### Sicherung

| | |
|---|---|
| Sicherungsgröße | NH1 |
| Sicherungscharakteristik | gG |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannungsart | AC |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 690 - 690 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 125 A |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Isoliert | Nein |

### Elektrische Hauptattribute

| | |
|---|---|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 80 kA |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe bei IN | 11,80 W |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 135 mm |
| Breite | 39,50 mm |
| Tiefe | 64,5 mm |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |