Produktdatenblatt
EED503



EED503

Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Einbau, Erfassung Ø20m

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	0 W
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	0 s
Beleuchtung	
Schaltschwelle	5 - 2000 lx
Einstellungen	
Einschaltverzögerungszeit	0 s
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Abmessungen	
Einbautiefe	82 mm
Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Durchmesser	85 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Ausstattung	
C Last	Nein
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	230 V
Reichweite	
Max. Reichweite frontal	5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja