Produktdatenblatt
SPA180



SPA180

Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA

Netzform

Netzform	TN-S TT

Elektrischer Strom

Leckstromfrei	Ja

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss Schraubanschluss

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja

Kapazität

Anzahl Module	2

Spannung

Spannungsschutzpegel Up	1,50 kV
Dauerbetriebsspannung Uc	264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 240 V
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11	1,5 kV

Architektur

Polart	1P

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C

Abmessungen

Höhe	167 mm
Breite	35,50 mm
Tiefe	74,5 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja

Normen

Typ des Überspannungsschutzgeräts	T1 T2

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	4,50 - 4,50 Nm
Montage auf	Hutschiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter	2,5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter	2,5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt Signalkontakt	0,14 - 1,5 mm²

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Konfiguration	
Mit integrierter Sicherung	Ja
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja