Produktdatenblatt
GKWAD23006



GKWAD03006

Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz

Technische Eigenschaften

Architektur	
Polanzahl	3
Spannung	
Max. Betriebsspannung	250 V
Nennspannung	230 - 250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	16 A
Kabel	
Kabeldurchmesser	10 mm
Kabellänge	0,6 m
Abmessungen	
Länge	600 mm
Anschluss	
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Konnektivität	
Anzahl der Adern	3
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja
Ausstattung	
Mechanische Kodierung	Ja
Kabeltyp Seite 1	Buchse
Kabeltyp Seite 2	Stecker
Kabelart	H05VV-F
Einsatzbedingungen	
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3
Werkstoff	
Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Braun
Leistung	
Brandlast	0,46 kWh
Widerstand	
Kontaktwiderstand	1 mΩ
Kabel	
Leitung dauertemperaturbeständig bis	70 °C
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja