# Produktdatenblatt
KEM39S43Z4LMF



KEM39S43Z4LMF

**unibar M, 1000A,Z-Elem. vertikal, 90° oben+unt,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,26-1,25m**

## Technische Eigenschaften

### Architektur

| | |
|---|---|
| Flexibel | Nein |
| Polanzahl | 5 |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom bei AC 50 Hz | 1000 A |
| Bemessungsstrom IN | 1000 A |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 1250 mm |
| Breite | 167 mm |
| Länge | 593 mm |
| Abmessungen | 1250 x 167 mm |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anzahl Leiter ohne Erde | 5 |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Art der Richtungsänderung für Schienenverteiler | Z-Element |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |