Produktdatenblatt
VH36WWH



VH36WWH

Multimedia, volta, HWV, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	400 - 400 V
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Hohlwand
Leistung	
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K	22,50 W
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	72
Funktionen	
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	630,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	98 mm
Einbauhöhe	596 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Abmessungen	
Einbaubreite	314 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl der Schlösser	0
Abmessungen	
Einbautiefe	89 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung
Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Werkstoff	
Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)

Ausstattung	
Mit Montageplatte	Ja
Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C
Schutzart IP mit Tür	IP30
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja