# Produktdatenblatt
TYA604C



TYA604C

**Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,16A, KNX**

## Technische Eigenschaften

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Mit Bussystem KNX | Ja |
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Max. Schaltstrom | 16 A |
| Bemessungsstrom IN | 16 A |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Hutschiene |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Lichtgrau |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Funk bidirektional | Nein |
| Mit Schieber für Handschaltung | Ja |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Busstromaufnahme im Leerlauf | 3 mA |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Glühlampenlast 230 V Lampe | 2300 - 2300 W |
| Ausgangsleistung | 2300 W |
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 2300 W |
| Glühlampenlast | 2300 - 2300 W |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |
| Systemspannung | 30 V DC über Bus |
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.75 - 2.5 $mm^2$ |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 2.5 $mm^2$ |

### Texte

| | |
|---|---|
| Funktion | Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm<br>Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung<br>Mit Sonnenschutzfunktion |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |