# Produktdatenblatt
FWB44A



FWB44A

**Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 192PLE, 4x4 Reihen, 650x1050x161mm, o. Klemme**

## Technische Eigenschaften

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Aufputz |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Nennstrom | 125 A |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schienen | 16 |
| Anzahl Reihen | 4 |
| Anzahl Felder | 4 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 192 |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung | Ja |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 650 mm |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe | 165 mm |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Ausführung des Handgriffes | Klinke |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite in Teilungseinheiten | 48 |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Doppeltür, symmetrisch |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 16 |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufputz |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schließungstyp | Stangenschloss |

| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |