# Produktdatenblatt
TXA310



TXA310

**Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX**

## Technische Eigenschaften

### Architektur

| | |
|---|---|
| Bussystem | KNX |

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Anzahl Eingangsstromkreise | 10 |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Externe Abfragespannung notwendig | Nein |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Funk bidirektional | Nein |
| Mit Batterie | Nein |
| Mit HLK Ansteuerung | Nein |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Hutschiene |

### Beleuchtung

| | |
|---|---|
| LED-Steuerung | Nein |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 2.5 $mm^2$ |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.75 - 2.5 $mm^2$ |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 230 - 230 V |
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |
| Versorgungsspannungsart | AC |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Länge | 106,5 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 62,5 mm |

### Texte

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |