Produktdatenblatt
TRC301B



TRC301B

Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	Funkbus

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Ja
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz

Beleuchtung

LED-Steuerung	Ja

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP31

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C

Spannung

Eingangsspannung	3 - 3 V
Versorgungsspannungsart	DC

Abmessungen

Höhe	26 mm
Tiefe	30 mm

Texte

Montageart	Mit Adaptern für den Höhenausgleich des Magneten
Anschlussart	Mit zusätzlichen Schraubklemmen für drahtgebundene Reedkontakte