Produktdatenblatt
TYBS704A



TYBS704A

Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	KNX

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	4

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C

Kabel

Kabellänge	0,25 m

Spannung

Eingangsspannung	3,3-3,3 V
Betriebsspannung über Bus	21-32 V
Versorgungsspannungsart	DC
Systemspannung	30 V DC über Bus

Abmessungen

Länge	43 mm
Höhe	28,5 mm
Tiefe	15,4 mm

Texte

Montageart	Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Anschlussart	Mit Kabel vorkonfektioniert

Data-Act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Grundlegende Informationen Binäreingang Ein/aus-Status
Datenformate	KNX (TP)

Data-Act-Konformität	
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja