Produktdatenblatt
HTN320E



HTN320E

SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 20A für Hutschienenmontage

Technische Eigenschaften

Architektur	
Auslösecharakteristik	E
Polart	3P
Polanzahl	3
Position Neutralleiter	ohne Neutralleiter
Polanzahl abgesichert	3
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	20 A
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene
Nominales Drehmoment	4 - 4 Nm
Spannung	
Isolationsspannung Ui	690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
Versorgungsspannungsart	AC
Elektrischer Strom	
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,05 - 1,2 A
Bemessungsabschaltvermögen ICN	25 kA
Kapazität	
Anzahl Module	4,50
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 50 mm²
Abmessungen	
Höhe	110 mm
Breite	81 mm
Tiefe	85 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	12 - 12 mm
Leistung	
Verlustleistung pro Pol	3,40 W
Leistungsabgabe bei IN	10,20 W
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Ausstattung	
QuickConnect	Ja
Plombierbar	Ja
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

