# Produktdatenblatt
NCN102



NCN102

**Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA/15kA C-2A 1M**

## Technische Eigenschaften

| Elektrischer Strom | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 2 A |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2 | 7,50 kA |
| Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1 | 10 kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2 | 15 kA |
| Nennstrom bei -15 °C | 2,57 A |
| Nennstrom bei -10 °C | 2,51 A |
| Nennstrom bei -5 °C | 2,45 A |
| Nennstrom bei 0 °C | 2,38 A |
| Nennstrom bei 5 °C | 2,32 A |
| Nennstrom bei 10 °C | 2,26 A |
| Nennstrom bei 15 °C | 2,19 A |
| Nennstrom bei 20 °C | 2,13 A |
| Nennstrom bei 25 °C | 2,06 A |
| Nennstrom bei 30 °C | 2 A |
| Nennstrom bei 35 °C | 1,92 A |
| Nennstrom bei 40 °C | 1,85 A |
| Nennstrom bei 45 °C | 1,77 A |
| Nennstrom bei 50 °C | 1,69 A |
| Nennstrom bei 55 °C | 1,61 A |
| Nennstrom bei 60 °C | 1,54 A |
| Nennstrom bei 65 °C | 1,46 A |
| Nennstrom bei 70 °C | 1,38 A |

| Architektur | |
|---|---|
| Polart | 1P |

| Elektrischer Strom | |
|---|---|
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60947-2 | 50 % |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1 | 7,50 kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-2 | 15 kA |

| Architektur | |
|---|---|
| Auslösecharakteristik | C |

| Kapazität | |
|---|---|
| Anzahl Module | 1 |

| Elektrische Hauptattribute | |
|---|---|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 10 kA |

| Installation, Montage | |
|---|---|
| Nominales Drehmoment Obere Klemme | 2,80 - 2,80 Nm |
| Nominales Drehmoment Untere Klemme | 2,80 - 2,80 Nm |
| Nominales Drehmoment | 2,80 - 2,80 Nm |

| Spannung | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 400 V |
| Versorgungsspannungsart | AC |
| Isolationsspannung Ui | 500 V |
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 6000 V |

| Frequenz | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |

| Anschluss | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter | 1 - 35 $mm^2$ |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter | 1 - 25 mm² |
| Anschlussquerschnitt des oberen geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter | 1 - 25 mm² |
| Anschlussquerschnitt des oberen geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter | 1 - 35 mm² |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | biconnect |
| Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Schraubanschluss |
| 360° Montagemöglichkeit | Ja |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Netzabstand | 60 mm |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 | 2 |
| Energiebegrenzungsklasse $I^2t$ | 3 |
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe bei IN | 1,89 W |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |
| Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite | 17,50 mm |
| Höhe | 83 mm |
| Tiefe | 70 mm |

### Belastbarkeit

| | |
|---|---|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 4000 |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen

