
# Produktdatenblatt
EZD100



EZD100

**Zeitrelais Einschaltverzögert 24-240V AC/DC, 1 Wechsler**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 70 °C |
| **Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.5 - 2.5 mm² |
| Anzahl der Kontakte | 1 |
| Kontaktart | 1x Wechsler |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 1 |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 87 mm |
| Breite | 17,50 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| **Elektrischer Strom** | |
| Strombelastbarkeit bei AC1 | 8 A |
| **Ausstattung** | |
| Anzahl Öffnerkontakte | 0 |
| Anzahl Schließerkontakte | 1 |
| Ausschaltverzögert | Nein |
| Einschaltverzögerung | Ja |
| **Einstellungen** | |
| Einstellbereich Verzögerungszeit | 50 ms - 100 h |
| **Spannung** | |
| Steuerspannung für 50 Hz | 24 - 240 V |
| Steuerspannung für 60 Hz | 24 - 240 V |
| Steuerspannung Us für Gleichstrom | 24 - 240 V |
| Versorgungsspannungsart | AC/DC |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |