Produktdatenblatt
EHN010



EHN010

Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

Technische Eigenschaften

Ausstattung	
Anzahl Kanäle	1
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Leistung	
Stromverbrauch während des Betriebs	1 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	900 W
Glühlampenlast	1000 - 1000 W
Funktionen	
Anzahl Funktionskanäle	1
Anschluss	
Anzahl der Kontakte	1
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm²
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - +50 °C
Kapazität	
Anzahl Module	1
Abmessungen	
Höhe	90 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	60 mm
Texte	
Schaltart/Variante	Schließer-Kontakt
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Elektrischer Strom	
Max. Strom (cos phi 0,6)	3 A
Belastbarkeit	
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1	50000
Texte	
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 240 V
Leistung	
Leistungsabgabe bei Volllast	1 W
Einstellungen	
Programmzyklen	Programmzyklen: 24 Stunden
kürzeste Schaltzeit	15 min
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	300 W
Gebrauch	
Zyklustyp	Tagesuhr

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja