Produktdatenblatt
FWU42A



FWU42A

Feldverteiler UP 96PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz Hohlwand
Elektrischer Strom	
Nennstrom	125 A
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	8
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	96
Funktionen	
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Abmessungen	
Höhe	703 mm
Breite	603 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	652 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Abmessungen	
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	112 mm
Abdeckung, Tür	
Ausführung des Handgriffes	Klinke
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	24
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür
Anschluss	
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	4
Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja