# Produktdatenblatt
EG293B



EG293B

IP20

**Jahresschaltuhr 2 Kanäle, digital, 4 PLE**

## Technische Eigenschaften

### Spannung

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |

### Leistung

| | |
|---|---|
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 1500 W |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| Gangreserve in Jahren | 5 y |
| Mit Netzsynchronisation | Nein |
| Mit Quartz Synchronisation | Ja |
| Anzahl Funktionskanäle | 2 |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Genauigkeit pro Tag | 0,20 s |
| Mit Impulsprogram | Ja |
| Anzahl Kanäle | 2 |

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Tagesprogramm | Nein |
| Wochenprogramm | Nein |
| Jahresprogramm | Ja |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.75 - 2.5 mm² |

### Texte

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
| Funktion | Mit Impulsfunktion<br>Tastensperre über PIN-Code<br>Anwesenheitssimulation<br>mit Betriebsstundenzähler |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 69 mm |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 4 |

### Elektrische Hauptattribute

| | |
|---|---|
| Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen | 1 min |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |