Produktdatenblatt
EUU200



EUU200

Kontrollrelais Unterspannung VDE 1P+N/3P+N 2 Wechsler

Technische Eigenschaften

Kapazität	
Anzahl Module	2
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 4 mm²
Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	3N, 400/230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Auslösung	
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	0,20 s
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	1,20 W
Abmessungen	
Höhe	87 mm
Breite	35 mm
Tiefe	65 mm
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja