# Produktdatenblatt
GS20229011



GS20229011

**Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Nennspannung | 250 V |
| **Elektrischer Strom** | |
| Ausgangsstrom | 0 mA |
| Bemessungsstrom IN | 16 A |
| **Spannung** | |
| Ausgangsspannung | 0-250 V |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -5-35 °C |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| **Leistung** | |
| Ausgangsleistung | 3600 W |
| Leistungsaufnahme standby | 0 W |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Schwarz |
| RAL Nummer | 9011 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 90 mm |
| Tiefe | 42 mm |
| **Kabel** | |
| Kabellänge | 0 m |
| **Abmessungen** | |
| Anzahl Einheiten | 4 |
| Einbautiefe | 33 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 0 mm |
| **Anschluss** | |
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
| Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm² |
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 0 |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Geräteeinbaukanal |
| Einbau-/Anschlussort | Waagerecht |
| **Konnektivität** | |
| Anschlussart | Steckverbindung |
| Mit Krallenbefestigung | Nein |
| Montageart | Direktmontage |
| **Ausstattung** | |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |

| | |
|---|---|
| **Ausstattung** | |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |
| **Zubehör** | |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 4 |
| **Sicherheit** | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP2X |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |
| **Funktionen** | |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| **Kennzeichnung** | |
| Mit Aufdruck | Nein |
| **Texte** | |
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Verdrahtung | Durchverdrahtung möglich |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |
| Typ | Mit Abdeckplatte |
| **Nachhaltigkeit** | |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

