Produktdatenblatt
SVN135



SVN135

LED Leuchtmelder klar 12 + 48V AC + DC 1PLE

Technische Eigenschaften

Kapazität	
Anzahl Module	1
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Isolationsspannung Ui	250 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	2000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	12 - 48 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 10 mm²
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,33 W
Abmessungen	
Höhe	83 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	62 mm
Beleuchtung	
Art der Lampe	LED
Anschluss	
Art der Lampenfassung	Fix
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Leistung	
Leistung pro Ladepunkte	0 kW
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja