# Produktdatenblatt
KEM39S05B4LMF



KEM39S05B4LMF

**unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X und Y: 0,36…1,25m**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Architektur** | |
| Flexibel | Nein |
| Polanzahl | 5 |
| **Elektrischer Strom** | |
| Bemessungsstrom bei AC 50 Hz | 1000 A |
| Bemessungsstrom IN | 1000 A |
| **Spannung** | |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 1250 mm |
| Breite | 1250 mm |
| Länge | 167 mm |
| Abmessungen | 1250 x 1250 mm |
| **Sicherheit** | |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| **Anschluss** | |
| Anzahl Leiter ohne Erde | 5 |
| **Ausstattung** | |
| Art der Richtungsänderung für Schienenverteiler | Winkelkasten |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |