# Produktdatenblatt
LFF6011067035



LFF6011067035

**Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFH (40,60)x110mm lichtgrau**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 110 mm |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Schutzfolie | Nein |

### Konfiguration

| | |
|---|---|
| Schnittkaschierend | Ja |
| Mit antibakterieller Behandlung | Nein |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Montageart | Schraubanschluss<br>Schnappbefestigung |

### Normen

| | |
|---|---|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |

### Geeignet für

LF 40 x 110 / LF 60 x 110 / LFH 60 x 110

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

