Produktdatenblatt
EPN540



EPN540

Fernschalter 4 Schließer 230V AC 110V DC 16A 2PLE

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	16 A
Ruhestrom	6 mA
Strombelastbarkeit bei AC1	16 A
Kapazität	
Anzahl Module	2
Anschluss	
Kontaktart	4 Schließer
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm²
Anzahl der Kontakte	4
Spannung	
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Steuerspannung DC	110 - 110 V
Steuerspannung 2	110 - 110 V
Steuerspannung 1	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	250 - 400 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	4,80 W
Anzugsverbrauch	55 VA
Abmessungen	
Höhe	83 mm
Breite	35 mm
Tiefe	63 mm
Beleuchtung	
Max. Leuchtstofflampenlast	800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	900 VA
Ausstattung	
Anzahl Schließerkontakte	4
Anzahl Öffnerkontakte	0
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen



