# Produktdatenblatt
ST315



ST315

**Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Ausgangsspannung | 12 - 24 V |
| Ausgangsspannung 2 | 24 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |
| Isolationsspannung Ui | 4000 V |
| **Leistung** | |
| Leistungsaufnahme (VA) | 63 VA |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -20 - 35 °C |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Hutschiene |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 6 |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 85 mm |
| Breite | 105 mm |
| Tiefe | 68 mm |
| **Sicherheit** | |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Temperaturschutz | Ja |
| **Ausstattung** | |
| Kurzschlusssicher | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| **Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 4 $mm^2$ |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 6 $mm^2$ |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

