# Produktdatenblatt
EPN526



EPN526

**Fernschalter 2 Schließer 48V AC 16A 1PLE**

## Technische Eigenschaften

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 16 A |
| Ruhestrom | 6 mA |
| Strombelastbarkeit bei AC1 | 16 A |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 1 |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Kontaktart | 2 Schließer |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1.5 - 10 mm² |
| Anzahl der Kontakte | 2 |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Steuerspannung AC | 48 - 48 V |
| Steuerspannung DC | 24 - 24 V |
| Steuerspannung 2 | 24 - 24 V |
| Steuerspannung 1 | 48 - 48 V |
| Isolationsspannung Ui | 250 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 250 - 250 V |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe bei IN | 2,40 W |
| Anzugsverbrauch | 25 VA |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 83 mm |
| Breite | 17,50 mm |
| Tiefe | 63 mm |

### Beleuchtung

| | |
|---|---|
| Max. Leuchtstofflampenlast | 800 VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert | 900 VA |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Schließerkontakte | 2 |
| Anzahl Öffnerkontakte | 0 |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**




