Produktdatenblatt
EH209



EH209

IP20

Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A, 2 PLE

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	0,50 VA
230 V Glüh- und Halogenlampen	1000 W
Glühlampenlast	1000 - 1000 W

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle	1

Anschluss

Anzahl der Kontakte	1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C

Kapazität

Anzahl Module	2

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	36 mm
Tiefe	54 mm

Texte

Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6)	4 A

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Leistung

Verlustleistung bei Volllast	1 W

Einstellungen

Programmzyklen	Programmzyklen: 24 Stunden

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja