
# Produktdatenblatt
ADH463QC



ADH463QC

**Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-13A 30mA Typ A HI QC/QB**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Architektur** | |
| Polart | 4P |
| Polanzahl abgesichert | 4 |
| Auslösecharakteristik | C |
| **Elektrischer Strom** | |
| Nennstrom | 13 A |
| Bemessungsfehlerstrom Idn | 30 mA |
| Nennstrom bei -25°C | 15,50 A |
| Nennstrom bei -20 °C | 15,30 A |
| Nennstrom bei -15°C | 15,10 A |
| Nennstrom bei -10°C | 14,90 A |
| Nennstrom bei -5°C | 14,70 A |
| Nennstrom bei 0 °C | 14,40 A |
| Nennstrom bei 5°C | 14,20 A |
| Nennstrom bei 10°C | 14 A |
| Nennstrom bei 15°C | 13,70 A |
| Nennstrom bei 20 °C | 13,50 A |
| Nennstrom bei 25°C | 13,30 A |
| Nennstrom bei 30°C | 13 A |
| Nennstrom bei 35°C | 12,70 A |
| Nennstrom bei 40 °C | 12,50 A |
| Nennstrom bei 45 °C | 12,20 A |
| Nennstrom bei 50 °C | 11,90 A |
| Nennstrom bei 55°C | 11,60 A |
| Nennstrom bei 60°C | 11,30 A |
| Einstellung des thermischen Auslösers in AC | 1,13 - 1,45 A |
| Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,80 |
| **Sicherheit** | |
| Fehlerstromtyp | A HI |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| **Elektrische Hauptattribute** | |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 6 kA |
| **Spannung** | |
| Isolationsspannung Ui | 500 V |
| **Elektrischer Strom** | |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1 | 6 kA |
| **Spannung** | |
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 4000 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 400 V |
| Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1 | 3 |
| Versorgungsspannungsart | AC |
| Isolationsfestigkeit | 2 kV |
| **Leistung** | |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 10,10 W |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Max. Höhe | 2000 m |

| | |
|---|---|
| **Installation, Montage** | |
| Nominales Drehmoment Untere Klemme | 2 - 2 Nm |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Energiebegrenzungsklasse $I^2t$ | 3 |
| **Belastbarkeit** | |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 2000 |
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 4000 |
| **Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1,5 - 4,0 $mm^2$ |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter | 1,5 - 4,0 $mm^2$ |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 4 |
| **Installation, Montage** | |
| Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | biconnect |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 84 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -25 - 40 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 70 °C |
| **Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 - 16 $mm^2$ |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter | 1 - 25 $mm^2$ |
| **Kompatibilität** | |
| Geeignet für DIN Schiene | Ja |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 | 2 |
| **Nachhaltigkeit** | |
| RoHS-konform | Ja |