# Produktdatenblatt
BKGD400601



BKG400601

**Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60 mit Länge von 2m**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 21780 - 21780 mm² |
| **Kapazität** | |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 81 |
| **Abmessungen** | |
| Mindestestrichhöhe | 60 mm |
| Nivellierbereich | 71 - 227 mm |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last) | 5 kN |
| Vertikale Last auf kleine Fläche | 3 kN |
| **Abmessungen** | |
| Anzahl der Einbaueinheiten | 40 |
| **Anleitung** | |
| Bodenpflege | Trocken |
| **Ausstattung** | |
| Kammeranzahl | 4 - 4 |
| Montageart Trennwand | Schnappbefestigung |
| Mit Trennwand | Ja |
| **Installation, Montage** | |
| Montageöffnung | Ohne |
| Oberfläche Seitenwand Boden | Verzinkt |
| **Werkstoff** | |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Stahl |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Werkstoff Deckel | Stahl |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |
| **Funktionen** | |
| Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar | Ja |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Dicke Tür/Deckel | 1 mm |
| **Werkstoff** | |
| Oberfläche | Verzinkt |
| **Funktionen** | |
| Mit Bodenwanne | Ja |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Abdeckung Montageöffnung | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen
















