Produktdatenblatt
SPB020



SPB020

Steckmodul 1P T2 L-N SPB420

Technische Eigenschaften

Spannung

Referenzprüfspannung Utest AC	264 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Versorgungsspannungsart	AC
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	350 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	1,50 kV

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Max. Höhe	2000 m
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	5 - 95%

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T2

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Abmessungen

Höhe	44,8 mm
Breite	11,7 mm
Tiefe	56,1 mm

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Auf Basiselement

Elektrischer Strom

Kurzschlussstrom (Isccr)	25 kA
Max. Ableitstoßstrom (Imax)	40 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	315 A
Nennableitstrom In	20 kA

Installation, Montage

Geeignet für Innenbereich	Ja

Sicherheit

Schutzmodus	L-N L-PEN

Spannung

Nennspannung	240 V AC ± 10 %

Sicherheit

TOV-Verhalten bei UT	460 V AC (120 min / safe failure mode)

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Netzform

Netzform	TN TT

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Gebrauch	
Ist zugänglich	Ja