Produktdatenblatt
BSR02D03



Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel

Technische Eigenschaften

Architektur	
Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein
Abmessungen	
Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm
Konfiguration	
Nenngröße Bodeninstallationssystem	R02
Installation, Montage	
Geeignet für Hohlboden	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nassreinigung	Nein
Anleitung	
Bodenpflege	Trocken
Werkstoff	
Werkstoff	Kunststoff Metall
Oberfläche	Unbehandelt
Einsatzbedingungen	
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)	5 kN
Abdeckung, Tür	
Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Einsatzbedingungen	
Vertikale Last auf kleine Fläche	0,5 kN
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Klappdeckel
Installation, Montage	
Geeignet für Unterflurkanal	Nein
Form	
Form	Rund
Texte	
Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
Werkstoff	
Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005
Anschluss	
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	4
Anzahl der einbaubaren 45x45mm Geräte	2
Ausstattung	
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	2
Anschluss	
Anzahl der einbaubaren Daten-/Multimediaaufnahmen	1

Ausstattung	
Anzahl der eingebauten Geräte	2

Anschluss	
Anzahl der einbaubaren FLF-Geräte Größe 1	0

Ausstattung	
Anzahl der Gerätebecher	1
Anzahl der 45x45mm Geräte	2

Anschluss	
Anzahl der einbaubaren Gerätebecher	0

Ausstattung	
Anzahl der Daten-/Multimediaaufnahmen	1
Anzahl der Datenmodule	0
Anzahl der Steckdosen BS1363	0

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen



