Produktdatenblatt
LFE2003509016



LFE2003509016

Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 20x35 verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	20 mm
Breite	33 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Vormontiert

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	440 - 440 mm²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	2

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß
Transparent	Nein

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Nein

Konfiguration

Mit antibakterieller Behandlung	Nein

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	Nein

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

