Produktdatenblatt
L00C



L00C

Sicherungsunterteil NH00 4x160A, mit Käfigklemme bis 70mm² für Sammelschiene

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00

Architektur

Polanzahl	4

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 70 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 70 mm²

Installation, Montage

Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene	6 - 6 Nm
Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Ja
Einbau-/Anschlussort	Waagerecht Senkrecht
Nominales Drehmoment Obere Klemme	2,60 - 2,60 Nm

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	10,60 W
Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements	12 W

Spannung

Isolationsspannung Ui	8 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
Konventioneller Freiluft-thermischer Strom mit Sicherungseinsatz und Standardquerschnitt IEC 60947-1	160 A

Nur für den internen Gebrauch

Standard	IEC/EN 60269

Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm
Länge	110 mm
Breite	235 mm
Höhe	135 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Funktionen

Einschwenkvorrichtung	Nein

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja