Produktdatenblatt
HI406R



HI406R

Lastumschalter 4polig 125A

Technische Eigenschaften

Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 690 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	125 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	2,50 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gI-gG Sicherung	50 kA
Leistung	
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W
Architektur	
Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Kurzer Drehgriff
Polart	4P
Abmessungen	
Höhe	116 mm
Breite	97 mm
Tiefe	215 mm
Bedienelemente und Anzeigen	
Motorantrieb integriert	Nein
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Kapazität	
Anzahl Module	12,50
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	17,10 W
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 50 mm²
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja