Produktdatenblatt
MZ202



MZ202

Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	6 A

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Klickbefestigung

Kapazität

Anzahl Module	0,50

Anschluss

Kontaktart	1Ö+1S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm²

Spannung

Isolationsspannung Ui	4000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 415 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	12000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	6000

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	0,20 W

Abmessungen

Breite	9 mm
Tiefe	68 mm

Ausstattung

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen



