Produktdatenblatt
VA48BV3



VA48BV3

Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,1 FI/LS 1P, 5 FI/LS 3x1P+N,SPD

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	230 - 400 V
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	63 A
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	4
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Abmessungen	
Höhe	640 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	12
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür
Konnektivität	
Montageart	Aufputz
Werkstoff	
Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Weiß
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	
Ultravioletttstrahlen beständig	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Glühdrahttest	650 °C
Schutzart IP mit Tür	IP30
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja